

作者的单位最多可有2级机构,不能出现3级;各单位之间用分号隔开;通讯作者标\*。

要:将人体作为粘弹体,以大腿截面为例,对其受到压力长筒袜束缚后的压力分布进行有限元 摘 建模。基于大腿股动脉止血点确定了大腿截面位置,使用三维人体扫描仪对样本腿部形态进行扫 描,得到下肢大腿根部标准截面形态及标准曲线。根据标准曲线拟合出大腿根部截面曲线的二次 方程。将得到的标准曲线导入 ABAOUS 软件中对大腿截面进行有限元建模,得到压力分布云图, 预测压力分布的规律,并使用两款相似类型的压力长筒袜进行有限元模拟以验证预测模型的可信 性。结果表明,在服装压力的研究中可以将人体视为粘弹体,建立的大腿截面非线性粘弹性有限 元模型可有效地预测压力分布。该方法为建立下肢压力服装的压力预测模型提供了基础 **关键词:**大腿截面;有限元;粘弹体;压力分布关键词3~8个,之间用分号隔开。 中图分类号:TS 941.7 文章编号:2096-1928(2016)01-0046-07 文献标志码:A (中图分类号采用《中国图书馆分类法》(第四版)的分类方法,可登陆本刊网页查询。

# Pressure Distribution Analysis of Stockings by a Nonlinear

Viscoelastic Finite Element Model

英文题名中一般不用a和the,不使用缩略词;实词的首字母大写。

乍者姓均大写 名仅首字母大写, 作者间用逗号

邮箱

如第

)。

HOU Yuntong, XU Liaoyuan<sup>\*</sup>, WANG Fangfang

(School of Textile and Clothing, Nantong University, Nantong 226019, China) 英文地址从小到大写,之间用逗号隔开,以本单位网页公布为准。

Abstract: Takeing the pressure distribution of the thigh cross section which is bounded by compression stockings, has been studied by finite element modeling in this paper. Taking the human body as a viscoelastic body, by comfirming the thigh section according to the thigh artery bleeding point and scanning the morphological characteristics of sample' legs by 3D body scanner the standard cross section shape and curve of lower thigh root are obtained. Then the quadratic equation of thigh root's section curve is established according to the standard curve. The standard curve has been imported into ABAQUS software to get the finite element model of thigh section and the pressure distribution nephogram, which predictes the pressure distribution principle. Finally, the credibility of the prediction model has been verified by finite element simulation with two similar types of stockings. Conclusion: The human body can be regarded as a viscoelastic body in the research of clothing pressure. So that it is effective to predict the pressure distribution by setting up a nonlinear viscoelastic finite element model of thigh cross section, which establishes the theoretical basis for building a prediction model of pressure distribution applied to lower limb compression garment.

Key words: leg cross section, finite element model, viscoelastic, pressure distribution

Key words与中文关键词一一对应

目前,关于服装压力分布及预测的研究在国内 视为刚性体,建立了动态服装压力分布的几何非线 外都已经取得了一定的成果。如张欣等[1-2]将人体 性数学模型;覃蕊等<sup>[3-4]</sup>将人体假设为弹性体,对袜 收稿日期和修订日期由编辑部填写 基金项目:市级及其以上级别项目 ,作者单位的项 ;省级以上须注明项目名称和编号;多 分隔号隔开。 目不用填

收稿日期:2015-10-15; 修订日期:2015-12-05。

基金项目:江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(KYLX\_1309);南通大学纺织服装学院研究生自主创新项目(fz201304)。 作者简介:侯昀彤(1991一),女,硕士研究生。

个项目需要

\*通信作者:徐蓼芫(1957—),女,副教授,硕士生导师。主要研究方向为服装人体工效学、服装压力舒适性等。

Email:xu. ly@ ntu. edu. cn 作者简介: 姓名(出生年份—)、 性别、职称、主要研究方向、 作者是研究生,姓名(出生年份—)、学历,同时补充通讯作者信息(同

口处压力分布情况进行模拟分析。事实上目前大 量的机械、生物力学[5-6]研究中,都将人体看作一个 弹性特征和粘性特征兼具的粘弹体,而服装和人体 之间的接触是弹性体与粘弹体之间的接触,属于粘 弹性力学范畴<sup>[7]</sup>。而将人体简单地视为弹性体或 者刚性体预测人体与服装之间的相对压力,得出相 关的结论并不具有绝对的代表性。

建立人体的非线性粘弹性有限元模型能有效 避免将人体直接认定为刚体或弹性体进行数学建 模带来的相对误差。因此,文中将人体作为粘弹 体,以大腿动脉止血点处的女性大腿截面为例,建 立非线性的粘弹性有限元模型,模拟女性大腿受到 压力袜束缚后的压力分布,并验证模型的可行性。

#### 建模准备 1

#### 1.1 大腿截面形态采集

因生存的气候、劳动生活习惯差异等外在因 素,人体腿截面构造各不相同,腿型差异较大。考 虑到研究成本、研究的普遍性及准确性,文中选取 的人群总体样本为136个,依据统计样本设计方法 (deff)<sup>[8]</sup>按简单随机抽样时,在90%置信度、绝对 误差10%的情况下,抽样样本取总体比例的50%, 故文中抽样样本应为68个。依据GB 10000-1988 《中国成年人人体尺寸》,选择136名年龄为22~25 岁的女大学生作为样本,体质量为50~57 kg,身高160 ~167 cm,控制样本中女大学生的体质量及身高的 平均数值分别与标准中90%的女性统计平均值 接近。

同时,基于弹性力学中圣维南原理,研究分布 于弹性体上一小块面积(或体积)内的荷载作用在 物体上所产生的应力,荷载的具体分布只影响荷载 作用区附近的应力分布<sup>[9]</sup>,故文中将大腿表面的压 力按照大腿截面分割进行研究。为研究下肢服装 压力与大腿动脉止血的关系,文中主要研究大腿动 脉止血点处的截面曲线。将人体大腿朝外侧旋转 展开,大腿股动脉的止血点就在腹股沟韧带中点向 下两横指处<sup>[10]</sup>(见图1)。一般在女性大腿根部向 下2 cm 的横截面上,即定义为本次的研究对象。

实验时,使用 3D caMega 光学三维人体扫描仪 采集人体数据,扫描完整的三维人体。随后利用 Geomagic Studio11 软件处理扫描生成的人体云图, 截取受试者右大腿内侧向下 2 cm 处的水平腿截面 闭合曲线(见图2)。





Fig. 1 Projection of the point of femoral artery hemostasis





#### 1.2 获取标准截面曲线

获取136个大腿截面曲线后,对所得符合要求 的图形进行平均处理,以得到较为准确的大腿根部 截面曲线。即在软件中将136条曲线同心叠加,将 圆心为截取截面曲线时三维扫描系统自动定义的 圆心,剔除其中明显不符合大腿基本形态的曲线和 游离在集中区域外的曲线,即依次剔除距离圆心较 远及较近的曲线。最终获取中间区域的68个截面 曲线并导入 MatLab7.0 软件中处理。由于截面曲线 为不规则的封闭曲线,为方便拟合截面曲线,将曲 线分为8段拟合,每段至少10个点,以提高拟合曲 线的相关系数。所以,以直角坐标系的 Y 轴正方向 为基准,在68个截面曲线上顺时针每5°取一点,使 用 Matlab 软件获取每个点的坐标。随机得到 68 组 坐标值数据,将相同位置的68个点分别取平均值, 从而得到标准截面曲线上72个点的平均坐标值。

以直角坐标系的 Y 轴正方向为基准,顺时针方 向按每45°划分得8段曲线,通过观察,8段曲线均 为连续光滑的抛物线形曲线,所以文中选择二次曲 线拟合模型拟合曲线,确定函数:

变量使用斜体 —> $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2_{\circ}$ 

以0~45°曲线为例,拟合得二次曲线方程为

 $y = 9.13306 + 0.17961x - 0.08865x^{2}$  (1)

R 为拟合校正决定系数,决定系数 R 可以用于 评价回归方程的优劣,但随着自变量个数的增加,

 $R^2$ 将不断增大, $R^2$ 越接近于1,曲线的拟合程度较高。依据公式:

$$R^{2} = \left[\frac{n\sum(x_{i}y_{i}) - \sum x_{i}\sum y_{i}}{\sqrt{[n\sum x_{i}^{2} - (\sum x_{i})^{2}][n\sum y_{i}^{2} - (\sum y_{i})^{2}]}}\right]^{2}$$
(2)

Tab.

 $\frac{x^{y_i}}{(\sum y_i)^2}$  由表1可以看出,8段曲线的 $R^2$ 均在0.99之上, 接近于1,故曲线的拟合度较高。由此可以得到大腿

次曲线方程及  $R^2$  (见表 1)。

截面的标准曲线方程。

長要求写明中英文表题,尽量采用"三线 長",应正确、易懂、符合统计学要求。 表

表1 大腿截面标准曲线拟合方程

	1	Curve	fitting	equation	on	standard	curve	of	thigh	cross	section
--	---	-------	---------	----------	----	----------	-------	----	-------	-------	---------

度/(°)	$R^2$	拟合曲线方程
0 ~ 45	0.998 47	$y = 9.133\ 06\ +\ 0.179\ 61x\ -\ 0.088\ 65x^2$
45 ~ 90	0.994 60	$y = -40.\ 219\ 93\ +14.\ 605\ 85x\ -1.\ 141\ 05x^2$
90 ~ 135	0. 991 65	$y = 30.149\ 43\ -11.\ 744\ 36x\ +0.\ 944\ 63x^2$
135 ~ 180	0.999 84	$y = -9.15256 + 0.01492x + 0.07081x^{2}$
180 ~ 225	0.999 21	$y = -9.13374 + 0.13108x + 0.07775x^{2}$
225 ~ 270	0.991 17	$y = 53.114\ 67\ +\ 17.955\ 47x\ +\ 1.353\ 22x^2$
270 ~ 315	0.995 03	$y = -12.04439 - 6.53278x - 0.58597x^2$
315 ~ 360	0. 999 56	$y = 9.150\ 86\ +\ 0.031\ 72x\ -\ 0.079\ 37x^2$

#### 1.3 确定骨骼位置

由于骨骼的位置对大腿截面压力分布具有重要影响,为建立有效的压力预测有限元模型,在获取截面形态并建立方程的同时,还要获取大腿股骨的大体位置。文中使用25岁健康女性下肢组织的三维断层扫描图像数据(见图3),使用Syngo FastView浏览器观测,获得大腿股骨在大腿截面中的坐标位置。



图 3 大腿截面 CT 图像 Fig. 3 CT image of thigh section curve

### 1.4 压力测试

通过压力测试,预测有限元建模过程中所需设定的模型载荷大小。将选取的 68 名受试者随机分为 A,B 两组,在 68 人中随机选取 60 人为实验组 A 组, 其余 8 人为对比组 B 组。A 组中 60 名受试者均穿着 市面上常见的压力袜(称为 M 款),成分为 80% 锦纶 和 20% 氨纶,两腿并拢,直立于地面,使用 Novel pliance-X-32 压力测试系统,以止血点所在位置为第 一点,顺时针每 45° 一个点,为 A 组测试大腿截面上 8 个点的压力值,单位为 kPa。

受试者虽然均为经过筛选的标准体,但身高、

体重仍有差异,腿部的形状、粗细也有不同,故文中 在获取A组60人的测试值后取均值,以保证实验数 据的普遍性,减少实验误差。A组60人的压力测试 均值见表2。由此预设定载荷大小,根据A组中60人 的测试数据绘制如图4所示的压力正态分布曲线, 大致可见8个测试点测试压力的最大值、最小值及 均值的分布趋势。

计算可得该曲线 R<sup>2</sup> 为0.998 47,因此该曲线的拟合

度较高。同理,依次计算拟合得到剩下7段曲线的二

表 2 A 组压力测试均值 Tab. 2 Average value of pressure test from group A

0	
测试点	压力 /kPa
1	6.655
2	5.306
3	4.904
4	6.311
5	5.944
6	5.973
7	4.018
8	5.202



# 2 大腿截面的仿真模拟

#### 2.1 大腿截面粘弹性组织结构模型的建立

文中将人体视为粘弹体,对其粘弹性进行有限 元模拟。由于讨论的几个问题均属于典型的非线性 问题,如载荷作用下大腿肌肉产生大位移和有限变 形的几何非线性问题,服装与人体之间压力相互作 用的接触非线性问题等。故文中利用软件 ABAQUS Version 6.8-1,建立非线性粘弹性有限元模型,对压 力袜与大腿截面的受力变形进行分析。

由于人体作为典型的粘弹体,具有明显的应力 松弛特征,所以选择非线性粘弹性有限元模型中应 力松弛模型对大腿截面模型进行有限元分析<sup>[11]</sup>。建 模时粘弹性材料使用的应力函数通常以积分形式 给出,本构方程如下:

$$\sigma = \int_0^t 2G(t-\tau) \frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}\tau} \mathrm{d}\tau + I \int_0^t K(t-\tau) \frac{\mathrm{d}\Delta}{\mathrm{d}\tau} \mathrm{d}\tau (3)$$

式中: $\sigma$  为 Gauchy 应力;G(t) 为剪切松弛核函数; K(t) 为体积松弛核函数;e 为剪切应变; $\Delta$  为体积应 变;t 为当前时间; $\tau$  为过去时间;I 为单位张量。

由于 ABAQUS 中,使用 Prony 级数表示粘弹性 属性的本构方程,N 为 Prony 级数的阶数,将式(3) 转换后得本构方程的基本形式为

$$\begin{cases} G_{R}(t) = G_{0} \left( 1 - \sum_{i=1}^{N} g_{i}^{-p} (1 - e^{t/\tau}) \right) \\ K_{R}(t) = \frac{2(1 - v) G_{R}(t)}{3(1 - 2Y)} \\ G_{\infty}(T) = G_{0} \left( 1 - \sum_{i=1}^{N} g_{i}^{-p} \right) \end{cases}$$
(4)

式中:G为剪切模量;K为体积模量; $g_i^{-n}$ 为剪切模量;  $\tau$ 为各个 Prony 级数分量的松弛时间;N为展开的阶数;v为泊松比; $G_0$ 可以通过 $G_x$ 表示, $G_0$ 为瞬时剪切 模量; $G_x$ 为长期剪切模量。

根据公式推导可以得到大腿截面建模中所需要的参数。虽然人体组织材料特性相对较为复杂, 但大量的数据参数在国内外大量生物力学相关研 究中已经得出,故文中参考其中已得的相关数 据<sup>[12]</sup>,计算得到建模所需参数(见表3)。其中 *E* 为 弹性模量。

表 3 粘弹性材料的相关参数 Tab. 3 Relevant parameters of viscoelastic material

齿刑力分	E/		$G_0$	$G_{\infty}$ /	_	N
侯望名你	MPa	υ	kPa	kPa	au	11
皮肤肌肉	0.15	0.45	200	195	0.3	3

根据上文,将测量计算所得的大腿截面作为草 图导入 ABAQUS 软件中,建立部件1,为大腿截面标 注骨骼位置,建立部件2,为腿骨。部件1材料属性为 粘弹性材料;部件2为弹性材料,股骨的弹性模量为 7 300 MPa,泊松比0.3<sup>[12]</sup>。

依托部件1轮廓,建立部件3,为束缚在大腿表面的压力袜。将部件1、2、3装配,并指定材料属性。已知压力袜的主要成分包括80%锦纶和20%氨纶, 弹性模量为935.56 MPa,泊松比0.4013。

#### 2.2 有限元建模的接触分析及求解

在接触模拟中一般是基于表面的接触模拟或 者是基于接触单元的接触模拟,彼此接触产生接触 对,文中定义接触的本构模型为表面与表面的接触 (surface)模型,分别建立皮肤与压力袜的接触对、 皮肤与骨骼的接触对。为了加强收敛,建模过程中 忽略骨骼与肌肉之间的摩擦以及服装与人体之间 产生的摩擦力对模型的影响。

定义材料属性后对部件进行网络划分,尽可能 减少计算资源的情况下,达到最高的单元质量。设 置分析步为两步:①模拟压力袜静止时对大腿截面 产生的压力;②模拟压力袜的拉伸活动对大腿截面 的压力作用。载荷选择"压强",施加载荷的表面为 压力袜外表面,载荷大小为测试各点平均压强值中 的平均值。

最后创建作业并求解,通过后处理得到大腿截 面的应力分布云图(见图5)及预测压力值。



图 5 应力分布云图 Fig. 5 Nephogram of stress distribution

# 3 验证及分析

### 3.1 有限元建模结果分析

有限元模型的可信度是指在特定的条件下,模 拟得到的有限元模型能够替代原始模型的可信性 程度<sup>[13-14]</sup>。即保持输入条件一致,考察有限元模型 的输出与实际测试结果的一致程度,从而验证模型 的准确性。

此外,人体作为典型的具有粘弹性的生物组织 结构,抗拉能力远比不上抗压能力。因此,文中采用 对比平均等效应力的方式,验证模拟得到的有限元 模型输出结果的正确性<sup>[15]</sup>,即通过有限元模型输出 的应力结果与 B 组测试数据对比,评定模型的准 确性。

由 ABAQUS 软件有限元建模得出的应力分布 云图(见图 5)中可见,图中内部曲线为受压后的应力 分布等值曲线。图中应力大小从等值带 a 向等值带 p 递 减,等值曲线反映了大腿截面受压后的变形趋势。

为验证预测压力分布有限元模型的准确性,在

ABAQUS 软件后处理中查询,获取与实际测试对应的8个点所在单元受到的应力大小。B组8名受试者的压力测试数据中随机抽取3组与有限元模型中预测得到的压力值进行验证,压力值见表4。

通过曲线拟合求得两组数据相似度 R<sup>2</sup> 分别为 0.911,0.879 和0.905。通常相似度越接近于1,数据 的相似度越大。由表4 可见,两组数据和预测数据的 拟合相似系数 R<sup>2</sup> 均在 0.9 附近,接近于1,由此可 见,预测数据与对比组数据相似度较高。

表4 压力值

Tab. 4	Pressure	value

调出于对在	各测试点压力 /kPa								<b>D</b> <sup>2</sup>
侧风刈豕	1	2	3	4	5	6	7	8	' K
预测	6.243	5.263	5.013	5.722	5.687	5.527	4.102	5.334	
$\mathbf{B}_1$	5.901	5.130	5.002	5.944	5.620	5.493	4.110	5.131	0.911
$B_2$	6.412	5.431	5.023	5.783	5.771	5.297	4.946	4.994	0.879
B <sub>3</sub>	6.309	5.564	5.059	5.923	5.909	5.867	4.776	5.400	0.905

### 3.2 应用对比

1.0

0.4

为进一步验证预测模型的准确性,选择同类型 压力袜(称为N款)进行测试与对比。N款压力袜的 主要成包括90% 锦纶和10% 氨纶,厚度小于实验用 压力袜,弹性模量为 142.79 MPa,泊松比 0.202 4。 与M款压力袜实施同样的压力测试与有限元建模。 令68 名受试者中A、B两组成员分别穿上N款压力 袜进行压力测试,测试要求及标准同上。测得的压 力平均值见表5,并根据A组中60组数据绘制如图6 所示的压力正态分布曲线。

表 5 A 组压力平均测试值

Tab. 5 Average value of pressure test from group A

测试点	压力 /kPa
1	2.394
2	1.068
3	1.082
4	2.109
5	1.728
6	1.629
7	0.861
8	1.202
3.0 2.5 2.9 2.0 2.0 1.5	—— 压力均值



Fig. 6 Normal distribution of pressure

对 N 款压力袜进行有限元建模,根据测试,将载 荷设置为 1.509 1 kPa,其余设置同上,求解后通过 后处理得到如图 7 所示的大腿截面的应力分布云图 及预测压力值。



图 7 应力分布云图 Fig. 7 Nephogram of stress distribution

对比两款压力袜的应力分布云图可以看出,图 7中应力分布等值曲线的分布规律与图5相似。图中 应力大小均从等值带 a 向内递减,大腿截面受压后 的变形趋势亦相似。

在后处理中查询获取 N 款压力袜的 8 个测试点 所在单元受到的应力大小。同样从 B 组受试者中随 机选取 3 人的压力测试数据与有限元模型中预测得 到的压力值进行验证,压力值见表 6。通过曲线拟合 求得 3 组数据相似度 *R*<sup>2</sup> 分别为 0.913,0.893 和 0891,均在 0.9 附近,接近于 1。可见,预测数据与对 比组数据相似度较高。 压力值

	Tab. 6Pressure value 9										
	测试对象	各测试点压力 /kPa									
		1	2	3	4	5	6	7	8	ĸ	
	预测	2.434	1.108	1.115	2.121	1.788	1.709	0.911	1.254		
	$\mathbf{B}_1$	2.018	1.312	1.059	1.91	1.658	1.519	1.181	1.241	0.913	
	$B_2$	2.541	1.628	1.405	2.409	1.928	1.878	1.009	1.319	0.893	
	$B_3$	2.351	1.543	1.319	2.209	1.918	1.890	1.078	1.201	0.892	

表6

绘制如图 8 所示两款压力袜的预测压力值曲 线。曲线拟合求两组预测数据的相似度,求得相似 度 R<sup>2</sup> 为0.866。由此可见,两组预测压力值的分布趋 势相似,压力预测模型准确性较高。因此可以说明, 将人体视为粘弹体建立的非线性粘弹性有限元模 型具有一定的准确性,建立的压力预测模型预测得 到的数据具有较高的可信度,可以用以预测压力袜 对大腿截面产生的束缚压力的分布情况。



## 4 结语

文中将人体视为粘弹体,通过三维人体扫描仪 得到了人体大腿动脉止血点向下2 cm 处大腿截面 形态及方程。基于大腿标准截面曲线的数学模型, 运用 ABAQUS 软件建立非线性粘弹性有限元模型, 预测压力分布,验证并得出结论:基于人体为粘弹 体建立的非线性粘弹性有限元模型,模拟得到的应 力分布规律与测试压力分布基本一致,可用于预测 大腿截面曲线上的压力分布,并可以依次类推,由 线及面,获得整个大腿表面的压力分布。故在服装 压力的研究中,可以将人体视为粘弹体,非线性粘 弹性有限元模型的建立可以用于下肢医用及紧身 服装压力分布预测模型,为建立有效的服装压力与 下肢动脉止血之间关系的数学模型提供了数据参 考和理论依据。

#### 参考文献:

[1] ZHANG Xin, YEUNG K W, LI Yi. Numerical simulation

 1.918
 1.890
 1.078
 1.201
 0.892

 of 3D dynamic garment pressure[J]. Textile Research

[2] WONG A S W, LI Yi, ZHANG Xin. Influence of fabric mechanical property on clothing dynamic pressure distribution and pressure comfort[J]. Fiber, 2004, 60(10):293-299.

Journal, 2002, 72(3): 245-252.

- [3] 覃蕊,范雪荣,陈东生,等. 男短袜袜口压力的有限元研 究[J]. 纺织学报,2011,32(1):105-110.
  TAN Rui,FAN Xuerong,CHEN Dongsheng, et al. Study on pressure at top part of man's socks using finite element method[J]. Journal of Textile Research,2011, 32(1):105-110. (in Chinese)
- [4] 覃蕊,范雪荣,陈东生. 男短袜袜口处标准腿截面曲线 研究[J]. 纺织学报,2012,33(3):119-123.
  TAN Rui,FAN Xuerong,CHEN Dongsheng. Study on standard curve of lower leg cross section at top of men's socks[J]. Journal of Textile Research,2012,33(3): 119-123. (in Chinese)
- [5]张琳琳,沈凌,朱明,等.大腿残肢步态过程的非线性有限元分析[J]. 医用生物力学,2013,28(4):397-402.
  ZHANG Linlin,SHEN Ling,ZHU Ming, et al. Non-linear finite element analysis on trans-femoral residual limb during gait phase[J]. Journal of Medical Biomechanics, 2013,28(4):397-402. (in Chinese)
- [6] 穆晨,钱秀清,闫松华,等.预应力下大腿残肢站立中期时相的有限元分析[J]. 医用生物力学,2011, 26(4):321-324.

MU Chen, QIAN Xiuqing, YAN Songhua, et al. Finite element analysis of interface pressure over the above-knee residual limb at mid stance phase with pre-stress[J]. Journal of Medical Biomechanics, 2011, 26(4):321-324. (in Chinese)

[7]许政,王庆,付志一. 粘弹性体接触时接触应力的有限 元法分析[J]. 石河子大学学报(自然科学版),2002, 6(4):324-326.

XU Zheng, WANG Qing, FU Zhiyi. Finite element analysis of contact stress on viscoelastic contact[J].
Journal of Shihezi University(Natural Science), 2002, 6(4):324-326. (in Chinese)

- [8] 徐静远. 抽样调查中样本量的确定[J]. 统计与咨询, 2009(4):43.
  - XU Jingyuan. Determination of sample size in survey

sampling[J].Statistics and Consulting.2009(4):43.
(in Chinese)

[9]黄乘规.关于圣维南原理的一点注释[J].力学学报, 1981(1):101-104.

HUANG Chenggui. A note on the Saint Venant principle[J]. Journal of Mechanics, 1981(1):101-104. (in Chinese)

- [10] 姚家琪. 人体动脉解剖模式图谱:正常及变异[M].2 版. 北京:人民卫生出版社,1998:134.
- [11] 高秀华,张小江,王欢,等.有限单元法原理及应用简明 教程[M].北京:化学工业出版社,2008:138.
- [12] Bosboom E M,Hesselink M K,Oomens C W,et al. Passive transverse mechanical properties of skeletal muscle under in vivo compression[J]. Journal of Biomechanics,2001,34(10):1365-1368.

[13] 柳世考,刘兴堂,张文.利用相似度对仿真系统可信度进行定量评估[J]. 系统仿真学报,2002, 14(2):143-145.

LIU Shikao,LIU Xingtang,ZHANG Wen. Quantitative assessment of the reliability of simulation system by using the similarity[J]. Journal of System Simulation, 2002,14(2):143-145. (in Chinese)

- [14] LI Jin, LIU Hao, WANG Yuxiu, et al. Development of a low cost portable pressure measurement system using for garment design[J]. Measurement, 2012, 45:2114-2120.
- [15] Naokazu Miyamoto, Yasuo Kawakami. Effect of pressure intensity of compression short-tight on fatigue of thigh muscles[J]. The American College of Sports Medicine, 2014:2168-2171.

(责任编辑:邢宝妹)

(上接第34页)

- [33] Peoples G,Silk A,Notley S, et al. The effect of a tiered body armour system on soldier physical mobility[R]. Australia:University of Wollongong,2010.
- [34] Park H, Nolli G, Branson D, et al. Impact of wearing body armor on lower body mobility[J]. Clothing and Textiles Research Journal, 2011, 29(3):232-247.
- [35] 田苗,李俊.智能服装的设计模式与发展趋势[J]. 纺织 学报,2014,35(2):109-115.

TIAN Miao,LI Jun. Design pattern and development tendency of smart clothing[J]. Clothing and Textiles Research Journal,2011,29(3):232-247. (in Chinese)

(责任编辑:邢宝妹)

参考文献:采用顺序编码制,按文内引用先后编序,其序号标注于右上角方括号内。文末按引文顺序列出,务必注 意文献的准确性。作者不超过3位应全列出,姓名之间用逗号 ", "隔开,4位以上作者应写出前3位作者,再加逗号 及 " 等 " 或 " et al . " 。期刊类参考,需写出中英文,英文刊名用标准全称,且标注参考起止页码;图书类参考, 只写中文。英文文献中的作者姓名写法为:完整姓氏在前,名字采用缩写字母在后。